FlyDrone
SpA

FICHA TÉCNICA

DJI AL2 SpotLight · Especificaciones técnicas oficiales para FlyDrone SpA



SERIE DJI ENTERPRISE · MATRICE 5

DJI AL2 SpotLight

Foco con luz spot y flood para operaciones nocturnas del Matrice 5T

60 W	10 lux	175 g	IP55
POTENCIA MÁX.	A 100 M (SPOT)	PESO	PROTECCIÓN

Vuela seguro, vuela con garantía.

Documento preparado por FlyDrone SpA a partir de la documentación publicada por el fabricante. Los datos de prueba pueden variar según las condiciones reales.

Av. Nueva Providencia 1945, of. 601 · Providencia, Santiago · +56 9 6557 3296 · contacto@flydrone.cl

01 · Especificaciones

Foco de dos modos de iluminación.

ESPECIFICACIÓN	DETALLE
Peso	175 g
Dimensiones	Desplegado 200 × 78 × 58 mm · plegado 104 × 82 × 58 mm
Potencia máxima	60 W
Iluminancia a 100 m	Spot 10,0 lux · flood 2,5 lux
Modos	Lighting (iluminación) y Strobe (estroboscópico)
Inclinación	Rango mecánico −170° a 120° · sigue la inclinación de la cámara de −90° a 90°
Protección	IP55
Temperatura de operación	−20 °C a 50 °C
Aeronave compatible	DJI Matrice 5T

NOTAS IMPORTANTES

- Especificaciones tomadas de la página oficial de DJI Matrice 5T y su página de accesorios. Verificar contra la ficha vigente de DJI.
- DJI advierte que, con el foco encendido, el sistema de visión de la aeronave puede verse afectado; volar con precaución.
- No es compatible con la serie Matrice 4 (según el FAQ de DJI). Para el Matrice 5TD existe el AL2D Spotlight.

FLYDRONE SpA | Vuela seguro, vuela con garantía.